

Eelistatud restitüüp kõikidele tasapindadele ja fassaadidele. Eriti sobilik sõidetavatele ja käidavatele pindadele.

Sissepressitud sideribi aitab vältida kanderibide deformatsiooni ning tagab kande- ja sideribi sõlmede parema seotuse.

Restitüüp	PL (press locked) pressitud rest								
Materjalid	Teras			- kuumtsingitud					
	Alumiinium			- anodeeritud					
	Roostevaba teras s.h. happekindel			- peitsitud					
Kanderibi (KR) mõõt	Vastavalt koormustabelile			- max. L=3000 mm					
Sideribi (SR) mõõt	Metallribi 10x2 mm (20x2 mm, KR h<= 70 mm)			- max. L=1000 mm					
Resti silm	Kanderibi (c-c) mm			Sideribi (c-c) mm					
	11,1	X		11,1	-	22,2	33,3	-	-
	21,0	X		-	21,0	-	33,3	-	-
	22,1	X		11,1	-	22,2	33,3	44,4	66,6
	33,3	X		11,1	21,0	22,2	33,3	-	66,6
	44,4	X		11,1	-	22,2	-	44,4	-
	55,5	X		-	-	-	33,3	-	-
	66,6	X		-	-	-	33,3	-	66,6
	Resti formaat	Vastavalt mõõtudele või standardformaadis							
Ääristus	Vastavalt tellimusele			vt. ääristused					
Libisemiskaitse	Tarnitakse hammastatult								
Näidiskirjeldus	PL	33x66/	30x3 mm	1000x1000 mm	Zn, ääristatud, T-prof.				
	Tüüp	Silm	Kanderibi	Formaat	Vajalikud lisatöötlused				



NB! Esitatud andmed on informatiivse sisuga. Täpne spetsifikatsioon täpsustada tarnijaga.